

# Alesco A800

## Beskrivning

A800 ger hela 8 kW uteffekt. Slangpaketet är 3 meter långt och vattentanken rymmer 25 liter. A800 levereras komplett med ett standardverktyg och andra verktyg finns som tillbehör. A800 ansluts till ett 16A/400V uttag och levereras färdig att ansluta och börja använda. A800 är fullt kompatibel med ADiCS teknologin.

Det smala och smäckra handtaget gör det möjligt att komma åt i trånga utrymmen. Standardverktyget som sitter på vid leverans är ett bra allround verktyg för de flesta arbeten. Som tillbehör finns ett verktyg som värmer rakt fram som ökar åtkomligheten och den är även perfekt för hjulbultar.

För motorverkstäder finns det även ett specialverktyg för att kunna värma loss trils-kande glödstift i dieseltoppar.



## Tekniska data

- Maximal uteffekt: 8 kW. Reglerbar i 4 steg till 20%.
- Arbetsfrekvens : reglerbar mellan 14 – 19 Khz.
- Slangpaket: längd 3 meter.
- Mått 600x550x750 mm (LxBxH).
- Vikt: 54 kg med full vattentank.
- Nätanslutning: 16A 3x400V 50/60Hz + PE.
- Temperaturområde: 0 – 40 grader.
- Kapslingsklass: IP21.
- Transport/lagringstemp: -20 - +40 grader.
- Leverans i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vattenblandning

## Lödning

Lödning med induktion ger

- Snabbare lödförlopp: Värmen genereras direkt i materialet.
- Mer exakt värmebild: Du värmer inte material runtomkring lödstället.
- Reproducerbarhet: Lödprocessen upprepas exakt varje gång.
- Energisnålt: Energin hamnar rakt in i materialet.
- Miljövänligt: Ingen låga och inga rökgaser.




## Alesco A800 kan användas för applikationer som:

Lödning

Varmriktning

Anlöpning

Förvärmning



**Svetsteknik** 

- det kompletta svetshuset

AB Svetsteknik • Södra Långebergsgatan 18 • 421 32 Västra Frölunda • Tel 031-28 90 90 • Fax 031-748 52 01

[www.svetsteknik.se](http://www.svetsteknik.se)